



## Floculant 1305



### APPLICATIONS

- Aquarium
- Piscine publique
- Réseaux de radiateurs
- Systèmes de climatisation
- Eaux usées
- Filtres de conduits d'aération

➔ **Tarifs et conditions**  
nous consulter

Le floculant 1305 est un floculant auxiliaire cationique de poids moléculaire élevé. L'ionogénéité échelonnée permet un emploi diversifié dans le domaine du traitement des eaux industrielles et des eaux résiduaires.

### Préparation de la solution de floculants auxiliaires

On verse la moitié de la quantité d'eau prescrite dans un récipient et y ajoute le floculant auxiliaire nécessaire en remuant continuellement. Puis on ajoute de l'eau jusqu'à ce que la concentration de polymères désirée ait été atteinte. Après cela il est recommandé de continuer à remuer pendant 20 ou 30 min. pour garantir que le polymère s'est dissous complètement. On obtient les meilleurs résultats quand on emploie le produit floculant comme solution de 0,2 à 0,5 %.

### Caractéristiques du floculant 1305

Le floculant 1305 est un amide polyacrylique cationisé.

Etat physique	hautement visqueux, sans couleur
Poids moléculaire	20 x 100 000 environ
Concentration d'emploi	au choix diluable avec de l'eau
Temps de stockage	6 mois environ
Température de stockage	>5 °C, >30 °C
Densité	1,0 g/cm <sup>3</sup> , 25 °C
Viscosité	3000 mPas environ
Valeur pH	9 environ pour 20g/l à 20°C

### Dosage du floculant 1305

On peut diluer le produit à la concentration désirée en le retirant par des pompes à vis excentrique et/ou pompe à diaphragme du réservoir de stockage.

### Maniement

Porter des gants de protection et lunettes de protection/protection de la face appropriés. En cas de contact avec la peau laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Consulter éventuellement un médecin.

Oter immédiatement les vêtements pollués et mouillés.

Si on renverse le floculant l'absorber avec du sable ou des matériaux absorbants, après cela laver avec beaucoup d'eau.

Lire soigneusement la fiche de données de sécurité.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net



Service : Commercial  
Date : novembre / 2011

## Maniement du floculant 1305

En cas de contact avec la peau ou les yeux laver immédiatement avec beaucoup d'eau. Consulter éventuellement un médecin. Si on renverse le produit, l'absorber avec du sable ou des matériaux absorbants et après cela nettoyer avec beaucoup d'eau. Lire soigneusement la fiche de données de sécurité.

## Etiquetage du floculant 1305

Le floculant 1305 possède un étiquetage particulier concernant les dangers auxquels il peut exposer.

Symbole	Néant
Classes de danger R	Néant
Classes de danger S	S 37/39

### POUR PLUS D'INFORMATIONS

 +33 (0)3 89 41 36 30  [info@ventsys.net](mailto:info@ventsys.net)

 [www.ventsys.net](http://www.ventsys.net)



Service : Commercial  
Date : novembre / 2011